

Rallonges de tuyau AIRCA avec raccord rapide orientable prevoS1



| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| <u>Ø int./ext. (mm)</u> 8 x 15 | <u>Long. (m)</u> 10 | <u>Profil</u> ISO 6150 B | <u>Raccord</u> ISI 06SW |
| <u>Embout</u> IRP 06 | <u>Equipé de</u> Protecteur | <u>Pression d'utilisation</u> 2 à 12 bar | <u>Température</u> -15°C à +70°C |
| <u>Matière</u> EPDM | <u>Point fort</u> Résistance aux huiles | | |

Description

| Référence | Ø int./ext. (mm) | Long. (m) | Profil | Raccord | Embout | Equipé de |
|-------------------------|------------------|-----------|------------|----------|--------|------------|
| RAL AISW810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Protecteur |
| RAL AISW1010 | 10 x 18 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Protecteur |

| Référence | Ø int./ext. (mm) | Long. (m) | Profil | Raccord | Embout | Equipé de |
|-------------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------|--------|------------|
| RAL AISW1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 08SW | IRP 06 | Protecteur |
| RAL ACSW810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Protecteur |
| RAL ACSW1010 | 10 x 18 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Protecteur |
| RAL ACSW1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 C | CSI 08SW | CRP 08 | - |
| RAL AESW810 | 8 x 15 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Protecteur |
| RAL AESW1010 | 10 x 18 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Protecteur |
| RAL AESW1310 | 13 x 22 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Protecteur |
| RAL AASW810 | 8 x 15 | 10 | ARO 210 | ASI 06SW | ARP 06 | Protecteur |
| RAL AASW1010 | 10 x 18 | 10 | ARO 210 | ASI 06SW | ARP 06 | Protecteur |

