Rallonges PVC DIFLEX avec raccord rapide prevoS1

Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Profil	Raccord
8 x 14	10	ISO 6150 B	ISI 06
Embout	**Equipé de**	**Pression d'utilisation**	**Température**
IRP 06	Protecteur	2 à 12 bar	-15°C à +60°C
Matière	**Equipé de**		
PVC	Raccord et embout		

Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Profil	Raccord	Embout	Equipé de
RAL DISB810	8 x 14	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protecteur
RAL DCSB810	8 x 14	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protecteur

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Profil	Raccord	Embout	Equipé de
RAL DESB810	8 x 14	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Protecteur
RAL DASB810	8 x 14	10	ARO 210	ASI 06	ARP 06	Protecteur