

Tuyau spiralé polyamide nu sans raccord



Ø int./ext. (mm)Ø des spires (mm)Longueur Maxi (m)Longueur Mini (m)2,7 x 4101,06Pression maxTempératureMatièrePoint fortd'utilisation-20°C à +90°CPolyamide PA 12Très bonne résistance
chimique

		Description		
Référence	Ø int./ext. (mm)	Ø des spires (mm)	Longueur Maxi (m)	Longueur Mini (m)
SPIR 2710	2,7 × 4	28	10	1,06
SPIR 456	4,5 x 6	52	9	1
SPIR 4526	4 x 6	72	26	1,33
SPIR 610	6 x 8	96	10	0,48
SPIR 620	6 x 8	96	20	0,96
SPIR 820	8 x 10	110	20	1,1
SPIR 1016	9,5 x 12	144	17	0,97
SPIR 12730	12,7 x 16	222	24	1,33



Référence	Ø int./ext. (mm)	Ø des spires (mm)	Longueur Maxi (m)	Longueur Mini (m)
SPIR 1630	16 x 20	230	20	1,33



Dimensions
Référence
SPIR 2710
SPIR 456
SPIR 4526
SPIR 610
SPIR 620
SPIR 820
SPIR 1016
SPIR 12730
SPIR 1630