

## Raccord fileté femelle



### Filetage femelle BSPP

G 1/4

### Filetage femelle BSPT

-

### Profil

Asian

### Technologie

Sécurité (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

1966 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

8 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière

Corps composite


### Point fort

Anti-rayures

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Filetage femelle BSPT
<b>OSG 081101</b>	G 1/4	-
<b>OSG 081102</b>	G 3/8	-
<b>OSG 081103</b>	G 1/2	-
<b>OSG 081111</b>	-	R 1/4

Référence	Filetage femelle BSPP	Filetage femelle BSPT
<b>OSG 081112</b>	-	R 3/8
<b>OSG 081113</b>	-	R 1/2



### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>OSG 081101</b>	54	33	27
<b>OSG 081102</b>	55	33	27
<b>OSG 081103</b>	60	33	27
<b>OSG 081111</b>	54	33	27
<b>OSG 081112</b>	55	33	27
<b>OSG 081113</b>	60	33	27