

Régleur de débit mâle conique à vis - Admission - RPV IR



Filetage mâle BSPT

R 1/8

Pour tube Ø ext. (mm)

4

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Température

0°C à + 60°C


Matière

Polymère et laiton nickelé

Description

Référence	Filetage mâle BSPT	Pour tube Ø ext. (mm)
RPV IR0400	R 1/8	4
RPV IR0401	R 1/4	4
RPV IR0600	R 1/8	6
RPV IR0601	R 1/4	6
RPV IR0602	R 3/8	6
RPV IR0603	R 1/2	6
RPV IR0800	R 1/8	8
RPV IR0801	R 1/4	8

Référence	Filetage mâle BSPT	Pour tube Ø ext. (mm)
RPV IR0802	R 3/8	8
RPV IR0803	R 1/2	8
RPV IR1000	R 1/8	10
RPV IR1001	R 1/4	10
RPV IR1002	R 3/8	10
RPV IR1003	R 1/2	10
RPV IR1201	R 1/4	12
RPV IR1202	R 3/8	12
RPV IR1203	R 1/2	12



Dimensions

Référence	A mm	B mm	D mm	E mm
RPV IR0400	1.299			
RPV IR0401	1.614	0.945	1.26	
RPV IR0600	1.299	0.906		
RPV IR0601	1.614	1.26		
RPV IR0602	2.047	1.614	0.866	
RPV IR0603	2.244	1.732		
RPV IR0800	1.299			
RPV IR0801	1.614	1.26		
RPV IR0802	2.047	1.614	0.866	
RPV IR0803	2.244	1.732		
RPV IR1000	1.299			
RPV IR1001	1.614	1.22	1.26	
RPV IR1002	2.047	1.22	1.614	0.866
RPV IR1003	2.244	1.339	1.732	
RPV IR1201	1.614	1.26		
RPV IR1202	2.047	1.339	1.614	0.866

Référence	A mm	B mm	D mm	E mm
RPV IR1203	2.244	1.732		