Sécheur par réfrigération équipé d'un ensemble by-pass, flexibles de liaison et filtre micronique

Consommation (kW) 0,24	**Entrée (By-pass)** R 1/2 M	**Sortie (filtre)** G 3/8 F	**Débit (m3/h)** 30
Sécheur pour compresseur de (CV) 4	**Niveau sonore (dB(A))** 45	**Pression d'utilisation** 3 à 12 bar	**Température** +4,4°C à +43°C
Tension d'alimentation 230 V - 50 HZ	**Point de rosée** + 3°C		

Description

Référence	Consommation (kW)	Entrée (By-pass)	Sortie (filtre)	Débit (m3/h)	Sécheur pour compresseur de (CV)	Niveau sonore (dB(A))
ALF LM30	0,24	R 1/2 M	G 3/8 F	30	4	45
ALF LM60	0,41	R 3/4 M	G 1/2 F	60	7,5	51
ALF LM80	0,46	R 3/4 M	G 1/2 F	80	10	53

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Référence	Consommation (kW)	Entrée (By-pass)	Sortie(filtre)	Débit(m3/h)	Sécheur pour compresseur de (CV)	Niveau sonore (dB(A))
ALF LM100	0,57	R 3/4 M	G 3/4 F	100	15	53
ALF LM140	0,58	G 1 F	G 3/4 F	140	20	60



Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
ALF LM30	381	320	320
ALF LM60	569	368	368
ALF LM80	569	368	368
ALF LM100	569	500	500
ALF LM140	601	363	861