

## Tube polyuréthane base ether en touret de 100 m (unité de vente = 1 touret)



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 2,5 x 4	<u>Rayon de courbure mini (mm)</u> 12	<u>Pression max d'utilisation (à 20°C (bar))</u> 10	<u>Couleur</u> Noir
<u>Température</u> -20°C à +70°C	<u>Matière</u> Polyuréthane	<u>Applications</u> Transport d'air dans des encombrements réduits	<u>Point fort</u> Aptitude au contact alimentaire (FDA)

Description				
Référence	Ø int./ext. (mm)	Rayon de courbure mini (mm)	Pression max d'utilisation (à 20°C (bar))	Couleur
<b>PHBK M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Noir
<b>PHBE M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Bleu
<b>PHCR M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Translucide
<b>PHBK M0406100</b>	4 x 6	20	9	Noir

Référence	Ø int./ext. (mm)	Rayon de courbure mini (mm)	Pression max d'utilisation (à 20°C (bar))	Couleur
<b>PHBE M0406100</b>	4 x 6	20	9	Bleu
<b>PHCR M0406100</b>	4 x 6	20	9	Translucide
<b>PHBK M5508100</b>	5,5 x 8	25	8,5	Noir
<b>PHBE M5508100</b>	5,5 x 8	25	8,5	Bleu
<b>PHCR M5508100</b>	5,5 x 8	25	8,5	Translucide
<b>PHBK M0710100</b>	7 x 10	35	8,5	Noir
<b>PHBE M0710100</b>	7 x 10	35	8,5	Bleu
<b>PHCR M0710100</b>	7 x 10	35	8,5	Translucide
<b>PHBK M0812100</b>	8 x 12	40	9	Noir
<b>PHBE M0812100</b>	8 x 12	40	9	Bleu
<b>PHCR M0812100</b>	8 x 12	40	9	Translucide

