





FILTRATION MICRONIQUE **(MFM)**

- Élimine plus de 99.99% des particules solides et liquide de plus de 1µm
- Élimine plus de 80% des huiles



FILTRATION CHARBON ACTIF (MFC)

- Élimine plus de 99,99% des particules solides et liquide de plus de 0,1µm
- Élimine plus de 99% des huiles
- Cartouches développées pour un flux d'air optimal et régulier
- Faible perte de charge



FILTRATION SUB-MICRONIQUE (MFB)

- Élimine plus de 99,99% des particules solides et liquide de plus de 0,1µm
- Élimine plus de 99% des huiles



SÉRIE ALTO 3

- Pré-filtre de 5 µm. Régulateur 0-10 bar
- Filtre micronique de 0,01µm
- Elimine les contaminants
- Prolonge la durée de vie des pistolets de peinture
- Manomètre avec jauge en verre résistant aux solvants





RACCORDS DE SÉCURITÉ prevoS1

- Une seule pression = décompression + déconnexion
- Anti-rayures, protège les surfaces fragiles
- Anti-statique, empêche l'accumulation d'électricité statique
- **Débit optimisé** pour productivité maximum de vos outils pneumatique



Raccords orientables à 360° pour une grande liberté de mouvement



 Raccords orientables à 360° pour une grande liberté de mouvement







SOUFFLETTES prevoS1

- Confort d'utilisation
- Embout intégré
- Grande maniabilité lorsqu'elle est associée au raccord rapide prevoS1



TUYAUX ANTISTATIQUES **STOFLEX**

- Anti-statique, sans silicone
- Anti-rayures, matière caoutchouc
- Tolérance jusqu'à 70°C
- Très bonne flexibilité







PISTOLETS DE PEINTURE

- Prise en main ergonomique
- Application optimale de la peinture : Peintures standards
 Peintures HLVP
 Peintures à bases hydrisolubles

